

Ficha Técnica: Cod.9650

# PAVIFER-540

Árido de cuarzo coloreado para acabados rugosos en sistemas multicapa para acabados antideslizantes.

Para acabados antideslizantes coloreados.





#### POLIUREA SYSTEMS CHEMICAL, S.L.U.

PS Poliurea Sistems

Edición: Enero 2022 Página 2 de 3

## **DESCRIPCIÓN PRODUCTO**

El **PAVIFER-540** es un material especialmente diseñado para su uso en sistemas multicapa para conseguir acabados antideslizantes y coloreados.

#### USOS RECOMENDADOS

El **PAVIFER-540** puede ser utilizado en revestimientos en base disolvente o en base agua. Los ámbitos de aplicación pueden ser tanto decorativos como en superficies antideslizantes.

## DATOS DEL PRODUCTO

Densidad:	265 gr/cm3
SiO2 %:	Aprox 99%
Forma de grano:	Sub-angular
Solubilidad en agua:	Despreciable
Solubilidad en ácido:	Si
Fluorhídrico:	60.1

# **PRESENTACIÓN**

Presentación: Sacos de papel de 25 Kg.

#### **ALMACENAMIENTO**

La temperatura de almacenamiento del **PAVIFER-540** deberá estar entre 10 y 25 °C. Los envases (llenos o vacíos) no deben exponerse a la acción directa de los rayos solares o fuentes de calor como estufas, convectores, etc...., ya que se pueden producir sobrepresiones en el interior de los mismos causando el hinchamiento de los embalajes con el consiguiente peligro durante su manejo. Los componentes son sensibles a la humedad, por tanto, han de conservarse siempre en envases herméticamente cerrados y se han de proteger contra la entrada de humedad en todo momento, para evitar alteraciones en el producto final o la inutilización para su procesado.

# COLORES

Ver carta colores PAVIFER-540: https://www.poliureasistems.com/download-area/carta-colores/

#### Ficha Técnica PAVIFER-540

Edición: Enero 2022



Página 3 de 3

### **NOTAS LEGALES**

Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de POLIUREA SISTEMS de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo con las recomendaciones de POLIUREA SISTEMS.

En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. POLIUREA SISTEMS se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página www.poliureasistems.com



#### POLIUREA SYSTEMS CHEMICAL, S.L.U.