

Ficha Técnica:

Cod. 9660F 96660M 9660G

Goma Caucho

Molido de goma de caucho

- Molido que se obtiene del reciclado de Neumáticos Fuera de Uso (NFU) es utilizado para la fabricación de nuevos productos de uso comercial e industrial.



DESCRIPCIÓN PRODUCTO

La **Goma Caucho** molida se obtiene del reciclado de Neumáticos Fuera de Uso (NFU) y es utilizada para la fabricación de nuevos productos de uso comercial e industrial.

USOS RECOMENDADOS

La **Goma Caucho** molida se utiliza en diferentes aplicaciones:

Relleno de canchas de césped sintético:

- Menor fricción
- Evita lesiones
- Máxima absorción del impacto
- Mayor durabilidad
- Bajo costo
- Cero mantenimientos

Superficies deportivas:

- Antifatiga: por su elasticidad y rebote permite cualquier actividad sin reducir ni exigir mayor rendimiento muscular.
- Antideslizante: Características óptimas en la superficie para obtener la estabilidad necesaria en todo tipo de actividad sin riesgo de lesiones.

Pisos de caucho para zonas de juegos en plazas y parques, gimnasios y en todo tipo de ambientes:

- Durabilidad: Su elevada resistencia a la abrasión permite soportar las más severas condiciones de uso y condiciones climáticas.
- Fácil Mantenimiento: Ideales para espacios de alto tránsito sin requerir cuidados especiales. Su acabado, libre de poros, permite un mantenimiento sencillo y a su vez económico.

Asfaltos modificados:

- Las mezclas son menos susceptibles a las altas y bajas temperaturas y se fatigan menos que las carreteras convencionales.
- Mayor elasticidad: Disminuye el agrietamiento y deformaciones por diferencias de presión y temperatura.
- Disminuye la contaminación sonora.
- Mejora la adherencia y evita los deslizamientos.
- Aumenta la vida útil del neumático por la fricción con una superficie menos abrasiva.

PRESENTACIÓN

Presentación en sacos de plástico de:

- **Goma Caucho PS-001** 15,5 Kg.
- **Goma Caucho PS-002** 20 Kg.
- **Goma Caucho PS-003** 20 Kg.

GRANOMETRIA DISPONIBLE

DENOMINACIÓN COMERCIAL	GRANULOMETRIA	CLASIFICACION SEGUN ASTM D 5603
Goma Caucho PS-001	Polvo 0,0 a 0,6 mm	Clase 40 / Grado 1
Goma Caucho PS-002	Medio 0,0 a 0,6 mm	Clase 30 / Grado 1
Goma Caucho PS-003	Grueso 0,6 a 2,5 mm	

NOTAS LEGALES

Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de POLIUREA SYSTEMS de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo con las recomendaciones de POLIUREA SYSTEMS.

En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. POLIUREA SYSTEMS se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página www.poliureasystems.com

